



CASA[®]
ITALIA

DECORATIVE LINE

ETEREA

Velatura • Antiche Trame • Tuareg



Velatura

Velatura *Le trasparenze del colore - 75191.Z4400.000*

Pittura decorativa silossanica semitrasparente, dotata di elevata idrorepellenza ed alto valore di traspirabilità. Presenta una grande varietà di applicazioni e la sua versatilità ne permette l'utilizzo sia per interni che per esterni. Il prodotto è utilizzabile anche in esterno previa colorazione con pigmenti idonei. A seconda dello strumento utilizzato, della creatività e dell'abilità applicativa, potrete dare vita a meravigliosi effetti che spaziano dal moderno al sapore antico delle pitture di una volta. **Preparazione del Supporto:** spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare; applicare il fissativo e successivamente una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica. **Strumenti di applicazione:** Pennello spalter, tampone, spugna o guanto. **Resa:** circa 10-18 m²/litro. **Confezioni:** 0,750 - 4 litri. **Temperatura di applicazione:** Min 5°C max 35°C. **Essiccazione:** 1-2 ore (23°C - 65%RU). La base è colorabile come descritto nel paragrafo "Sistema di colorazione".



Antiche Trame

Tuareg *Il magnetismo del colore - 775191.A67.00000*

Se desiderate ottenere finiture decorative di pregio che si intonino perfettamente con il vostro arredamento classico come con quello moderno, Tuareg è la linea adatta alle vostre esigenze. La sua formula a base di sabbie selezionate e la sua facilità di applicazione rendono Tuareg particolarmente adatto a finiture d'interni. **Preparazione del Supporto:** spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare; applicare il fissativo e successivamente una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto, precedentemente colorato, con il pennello spalter, incrociando le pennellate e ripassando con il pennello scarico per ottenere l'effetto decorativo desiderato. Si consiglia di operare su una superficie di circa 1-2 metri quadri alla volta. Applicare una seconda mano se si vuole ottenere effetti cromatici più uniformi. **Strumenti di applicazione:** Pennello spalter. **Resa:** circa 5 m²/litro per singola mano. **Confezioni:** 1,250 litri - 5 litri. **Temperatura di applicazione:** Min 5°C max 35°C. **Essiccazione:** 2 ore. **Tempo di sovrapposizione:** 4/6 ore (23°C - 65%RU). La base è colorabile come descritto nel paragrafo "Sistema di colorazione".

Antiche Trame *La suggestione del colore - 775191.Z34.00000*

Antiche Trame è un Decorativo policromatico a base acquosa che, grazie al suo contenuto di materie prime selezionate, permette di ottenere delle splendide finiture decorative adatte sia ad ambienti classici che dal moderno design. Antiche Trame è un prodotto di facile applicazione ideale per la decorazione d'interni in ambienti di prestigio. **Preparazione del Supporto:** spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare; applicare il fissativo e successivamente una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare Antiche Trame con il pennello spalter con mano leggera ed a tratti incrociati su una superficie di circa 1-2 metri quadri avendo cura di distribuire il prodotto uniformemente e ripassare sulla superficie applicata con pennello scarico per ottenere un effetto gofrato, a rilievo. Se invece si preferisce un effetto liscio, dopo 20 - 30 minuti (a seconda del grado di assorbimento della parete) ripassare con la spatola di plastica schiacciando delicatamente le parti in rilievo non ancora asciutte. **Strumenti di applicazione:** Pennello spalter. **Resa:** Circa 8 m²/litro. **Confezioni:** 1,250 litri - 2,5 litri. **Temperatura di applicazione:** Min 5°C max 35°C. **Essiccazione:** 1-2 ore (23°C - 65%RU). La base è colorabile come descritto nel paragrafo "Sistema di colorazione".

Sistema di Colorazione Con le paste tintometriche dei sistemi CASATI EVOLUTION e CASATI PREMIUM o con toner specifici: BLACK (BK1), BLACK OX (BX2), YELLOW (YE3), WHITE (WH4), BLUE (BL5), GREEN (GR6), RED (RE7), RED OX (RX8), BLACK HC (BK11), YELLOW HC (YE13) e RED OX HC (RX18). Le formule delle tinte in questa cartella sono per le confezioni più piccole e le quantità da dosare, tramite siringa, sono in millilitri. Si consiglia di eseguire manualmente con spatola la miscelazione del prodotto Antiche Trame. Per il Tuareg e la Velatura si può utilizzare anche l'agitatore meccanico a bassa velocità.



Tuareg


Velatura



VE 01



VE 06



VE 11




VE 16




VE 02



VE 07



VE 12



VE 17




VE 03



VE 08



VE 13




VE 18




VE 04



VE 09



VE 14




VE 19



VE 05



VE 10




VE 15




VE 20

Velatura



VE 21




VE 26




VE 31



VE 36



VE 22




VE 27




VE 32




VE 37



VE 23



VE 28




VE 33



VE 38



VE 24




VE 29



VE 34



VE 39



VE 25



VE 30




VE 35




VE 40

Antiche Trame




AT 01



AT 06



AT 11



AT 16




AT 02



AT 07




AT 12



AT 17




AT 03



AT 08




AT 13




AT 18



AT 04




AT 09




AT 14



AT 19




AT 05



AT 10



AT 15




AT 20


Tuareg



TU 01



TU 06




TU 11



TU 16



TU 02



TU 07



TU 12




TU 17



TU 03



TU 08



TU 13



TU 18



TU 04



TU 09




TU 14



TU 19



TU 05



TU 10



TU 15



TU 20

COLORE	TONER 1	ml	TONER 2	ml	TONER 3	ml
VELATURA 0,75 LT						
VE01	YE3	16	BX2	2		
VE02	YE3	23	BX2	6		
VE03	RX8	2	YE3	20	BX2	6
VE04	RX8	4	YE13	7	BX2	13
VE05	RX8	4	YE3	13	BX2	2
VE06	RX8	2	YE3	4	BX2	6
VE07	RX8	2	YE3	4	BX2	8
VE08	RX8	3	YE3	3	BX2	2
VE09	RX8	8	YE3	12	BX2	4
VE10	RX8	12	YE3	5	BX2	7
VE11	RX18	3	WH4	21	BX2	28
VE12	RX8	11	BX2	24		
VE13	RX8	5	BX2	6		
VE14	BK11	2	RX18	4	WH4	36
VE15	BK1	8	RX18	8		
VE16	YE3	6	BK1	8		
VE17	RX8	1	YE3	3	BX2	19
VE18	YE13	2	BK11	5	WH4	32
VE19	RX18	9	YE3	15	BX2	11
VE20	RX18	12	YE3	10	BX2	1
VE21	BL5	3	YE3	2	BK1	12
VE22	BL5	7	YE3	7	BK1	14
VE23	BL5	12	YE3	4	BK11	9
VE24	YE3	10	BK11	15		
VE25	YE13	4	BK11	20		
VE26	GR6	8	YE3	2	BK1	6
VE27	GR6	16	BK11	2	WH4	36
VE28	GR6	32	BK11	2		
VE29	BL5	20	RX18	1	WH4	36
VE30	BL5	32	RX18	2		
VE31	GR6	6	YE13	9	WH4	20
VE32	GR6	4	YE13	5	WH4	37
VE33	GR6	15	YE13	5	WH4	24
VE34	GR6	11	YE13	5		
VE35	BL5	3	YE13	8	BK1	4
VE36	GR6	2	YE13	5		
VE37	GR6	3	YE13	13		
VE38	YE13	9				
VE39	WH4	26	YE13	9	RX8	2
VE40	YE3	13	BX2	9		
ANTICHE TRAME 1,25 LT						
AT01	YE3	8	WH4	20		
AT02	YE13	15	RX8	3		
AT03	YE13	8	RE7	8		
AT04	BX2	3	YE3	5	RX8	16
AT05	RE7	40	BL5	4		
AT06	YE3	2	RE7	2	WH4	20
AT07	BX2	8	RE7	3	WH4	20
AT08	BX2	12	WH4	40		
AT09	BX2	20				
AT10	BK1	24	RX8	3		
AT11	BX2	8	GR6	3	WH4	20
AT12	BX2	12	BL5	3	WH4	40
AT13	BL5	4	RE7	2	WH4	20
AT14	BL5	20	RE7	4		
AT15	BL5	8	GR6	28		
AT16	BX2	6	YE3	4	GR6	2
AT17	YE3	20	GR6	4		
AT18	BX2	4	YE3	8	WH4	20
AT19	BX2	4	YE3	2	RX8	2
AT20	RX18	10	BL5	4		
TUAREG 1,25 LT						
TU01	RX8	3	YE3	6	BX2	10
TU02	RX8	5	YE3	5	BX2	3
TU03	RX8	6	YE3	22	BX2	4
TU04	RX8	18	BX2	40		
TU05	BK1	13	RX18	13		
TU06	YE3	13	BK11	8	WH4	53
TU07	BX2	75				
TU08	YE3	14	BK11	21		
TU09	RX18	20	YE13	4		
TU10	RE7	96	BL5	4		
TU11	GR6	4	YE13	8		
TU12	GR6	10	YE13	15	WH4	30
TU13	GR6	53	BK1	13		
TU14	BL5	5	YE3	3	BK11	5
TU15	BL5	53	RX8	13		
TU16	WH4	72	YE3	4		
TU17	YE3	26				
TU18	YE13	15				
TU19	YE3	38	BX2	10		
TU20	YE3	22	BX2	15		

EN VELATURA *Transparencies of Colour - 775191.Z4400.000*

Semi-transparent siloxane decorative paint with high water repellency and excellent breathability. It offers a wide range of applications, showcasing its versatility for both interior and exterior use. The product can also be used outdoors, subject to tinting with suitable pigments. Depending on the tools used, as well as the creativity and skill of the applicator, it enables the creation of stunning effects ranging from modern styles to the nostalgic charm of traditional paints. **Substrate preparation:** Brush the surface thoroughly, remove any old, non-adherent paint and, where necessary, fill or smooth imperfections. Apply a fixative followed by one or more coats of Decorfondo, our specially formulated primer for decorative products. Refer to the Technical Data Sheet for detailed application instructions. **Application tools:** spalter brush, pad, sponge or glove. **Yield:** approx. 10–18 m²/l. **Packaging:** 0,750 - 4 litres. **Application temperature:** min. 5°C, max. 35°C. **Drying time:** 1-2 hours (23°C - 65% RH). The base can be tinted according to the guidelines described in the “Tinting System” section.

ANTICHE TRAME *Suggestion of Colour - 775191.Z34.00000*

Antiche Trame is a water-based, polychromatic decorative product that, thanks to its selected raw materials, creates stunning finishes suitable for both classical and modern design settings. It is easy to apply and ideal for the interior decoration of prestigious spaces. **Substrate preparation:** Brush the surface, remove any old, non-adherent paint, and, where necessary, fill or smooth imperfections. Apply a fixative followed by one or more coats of **Decorfondo**, our specially formulated primer for decorative products. Apply Antiche Trame with a spalter brush in light strokes over a 1-2 m² area, ensuring even distribution. To achieve a raised relief effect, lightly brush the applied surface. For a smooth finish, after 20-30 minutes (depending on wall absorption), gently press the raised areas with a plastic spatula before they dry. **Application tools:** spalter brush. **Yield:** approx. 8 m²/l. **Packaging:** 1,250– 2,5 litres. **Application temperature:** min 5°C, max 35°C. **Drying time:** 1-2 hours (23°C - 65% RH). The base can be tinted according to the guidelines described in the “Tinting System” section.

TUAREG *Magnetism of Colour - 775191.A67.00000*

If you wish to achieve refined decorative finishes that complement both classic and modern interior designs, Tuareg is the ideal choice. Its formula, enriched with selected sands, combined with ease of application, makes Tuareg particularly suitable for interior finishes. **Substrate preparation:** Brush the surface, remove any old, non-adherent paint, and, where necessary, fill or smooth imperfections. Apply a fixative followed by one or more coats of Decorfondo, our specially formulated primer for decorative products. Once prepared, apply the pre-tinted product using a spalter brush, creating criss-cross strokes. Smooth the surface with a flat brush to achieve the desired decorative effect. Work on areas of 1-2 square meters at a time. A second coat may be applied for more uniform color effects. **Application tools:** spalter brush. **Yield:** approx. 5 m²/l per coat. **Packaging:** 1,250– 5 litres. **Application temperature:** min. 5°C, max. 35°C. **Drying time:** 2 hours. **Overcoating time:** 4/6 hours (23°C - 65% RH). The base can be tinted according to the guidelines described in the “Tinting System” section.

Tinting system With the tinting pastes of the CASATI EVOLUTION and CASATI PREMIUM systems or with specific toners: BLACK (BK1), BLACK OX (BX2), YELLOW (YE3), WHITE (WH4), BLUE (BL5), GREEN (GR6), RED (RE7), RED OX (RX8), BLACK HC (BK11), YELLOW HC (YE13), RED OX HC (RX18). The colour formulas in this folder are intended for the smallest package sizes and the quantities, to be dosed by syringe, are in millilitres. We recommend mixing Antiche Trame manually with a spatula. For Tuareg and Velatura, a low-speed mechanical stirrer can also be used.

HU VELATURA *A színek áttetsző varázsa - 775191.Z4400.0000*

Lazúrozó, sziloxán alapú dekorációs festék, magas vízlepergető képességgel és kiváló légáteresztő képességgel. Széleskörű felhasználási lehetőségeket kínál, megmutatva sokoldalúságát mind belső, mind külső használatra. A Velatura kültéren is használható, megfelelő pigmentekkel történő színezéssel. Az alkalmazott eszköztől és az alkotótól függően lenyűgöző hatásokat lehet vele elérni, a modern stílusoktól a hagyományos megjelenésekig. **Felület előkészítése:** A felületet portalánítani szükséges illetve elkell távolítani a mozgó, nem tapadó részeket. Szükség esetén a hibákat javítani kell. Miután ez megtörtént a **Decorfondo**, dekortermékekhez speciálisan kifejlesztett alapozót szükséges felvinni. További részletes információk megtalálhatóak a termék adatlapján. **Felviteli lehetőségek:** ecset, szivacs, kesztyű, stb. **Kiadósság:** kb. 10–18 m²/l **Kiszereelés:** 0,750 l - 4 l. **Alkalmazási hőmérséklet:** min. 5°C, max. 35°C. **Száradási idő:** 1-2 óra (23°C - 65% páratartalom esetén). Az alapszint a “Színezési lehetőségek” szakaszban leírt irányelvek szerint lehet színezni.

ANTICHE TRAME *A színek inspiráló játéka - 775191.Z34.00000*

Az Antiche Trame egy vízbázisú, polikromatikus dekoratív anyag, amely gondosan válogatott alapanyagainak köszönhetően bámulatos hatásokat hoz létre. Ideális választás mind klasszikus, mind modern enteriőrökbe, különösen olyan exkluzív terek díszítésére, ahol a stílus és az elegancia találkozik. Egyszerű felvitele miatt nemcsak a profioknak, hanem a kreatív alkotóknak is tökéletes partner. **Felület előkészítése:** A felületet portalánítani szükséges illetve elkell távolítani a mozgó, nem tapadó részeket. Szükség esetén a hibákat javítani kell. Miután ez megtörtént a **Decorfondo**, dekortermékekhez speciálisan kifejlesztett alapozót szükséges felvinni. Antiche Trame-t könnyed mozdulatokkal vidd fel egy dekorecsettel, körülbelül 1-2 m²-es felületen, hogy egyenletes hatást érj el. Ha kiemelkedő relief hatást szeretnél, finoman ecseteld át a felületet. Simább befejezéshez hagyd, hogy a felület 20-30 percig száradjon (a fal nedvszívó képességétől függően), majd műanyag simítóval finoman nyomkodd le a kiemelkedő részeket, mielőtt teljesen megszárad. **Felviteli lehetőségek:** ecset, dekorecset **Kiadósság:** kb. 8 m²/l. **Kiszereelés:** 1,25 – 2,5 litres. **Alkalmazási hőmérséklet:** min 5°C, max 35°C. **Száradási idő:** 1-2 óra (23°C - 65% RH). Az alapszint a “Színezési lehetőségek” szakaszban leírt irányelvek szerint lehet színezni.

TUAREG *A színek mágneses vonzereje - 775191.A67.00000*

Ha kifinomult dekoratív felületekre vágysz, amelyek tökéletesen illeszkednek a klasszikus és modern enteriőrökhöz, a Tuareg a tökéletes választás. Különleges, válogatott homokkal gazdagított formulája és egyszerű alkalmazhatósága ideálissá teszi bármilyen beltéri felület kialakításához. **Felület előkészítése:** A felületet portalánítani szükséges illetve elkell távolítani a mozgó, nem tapadó részeket. Szükség esetén a hibákat javítani kell. Miután ez megtörtént a Decorfondo, dekortermékekhez speciálisan kifejlesztett alapozót szükséges felvinni. Az első réteget vidd fel egy dekorecset segítségével, keresztezett ecsetvonásokkal, laza csukló mozdulatokkal. Egyszerre 1-2 négyzetmétert érdemes lefedni a precíz végeredmény érdekében. A 2. réteg opcionális, egységesebb színhatás érdekében érdemes felvinni egy második réteget is. **Felviteli lehetőségek:** ecset, dekorecset **Kiadósság:** kb. 5 m²/l **Kiszereelés:** 1,25 – 5 l. **Alkalmazási hőmérséklet:** min. 5°C, max. 35°C. **Száradási idő:** 2 óra **Átfesthetőség:** 4/6 óra (23°C - 65% RH). Az alapszint a “Színezési lehetőségek” szakaszban leírt irányelvek szerint lehet színezni.

Színezési lehetőségek – Színezési rendszer Az Antiche Trame, Tuareg, és Velatura dekorációs anyagok színezésére használhatók a CASATI EVOLUTION és CASATI PREMIUM színezőpaszták, vagy az alábbi speciális tonerek: Fekete (BK1), Fekete Oxid (BX2), Sárga (YE3), Fehér (WH4), Kék (BL5), Zöld (GR6), Piros (RE7), Piros Oxid (RX8), Fekete HC (BK11), Sárga HC (YE13), Piros Oxid HC (RX18). A katalógusban szereplő színformulák a legkisebb kiszerelésekhez lettek optimalizálva, és a megadott mennyiségek milliliterben értendőek, amelyeket fecskendővel kell adagolni. Ajánlás a tökéletes végeredményhez: Az Antiche Trame színezésekor a kézi keverést egy spatulával javasoljuk, hogy az anyag megőrizze egyedi textúráját. A Tuareg és Velatura esetében pedig használhatsz alacsony fordulatszámú mechanikus keverőt is az egyenletes végeredmény érdekében.



Colorificio CASATI S.p.A.

via Valpantena, 59/B

37142 Poiano · Verona, Italia

t +39 045 550 244

w casati.it · **e** casati@casati.it