



Jolly Fix - Az erős alapokhoz

A tökéletes végeredmény mindig a megfelelő alapozással kezdődik.

A Jolly Fix mélyalapozó professzionális megoldás minden festési rendszerhez.

A termék mélyen beszívódva stabilizálja az alapfelületet, egységes nedvszívást biztosít, és növeli a fedőréteg tapadását.

Ebben a dokumentumban bemutatjuk a Jolly Fix 2 fajtáját illetve hígítási arányait.

Bármilyen kérdés esetén keress minket bizalommal az elérhetőségeinken.

www.casati.hu

casati@casati.hu

+36304171819



? Mi az a Jolly Fix?

A Jolly Fix egy professzionális, univerzális alapozó koncentrátum, amely számos célra alkalmazható – a hígítási aránytól függően.

Egyetlen anyag, amellyel alapozhatsz, izolálhatsz, fényt adhatsz vagy felületet erősíthetsz – egyszerűen, gyorsan, biztonságosan.

Az anyag magas kötőanyag koncentrátumú (enyhén lilás szín - felhordsnál teljesen áttetsző, színtelen réteget képez), ami a hígítás által különböző típusú felületképzésekre alkalmas.

? Mi az a Jolly Fix Acrilico?

A Jolly Fix kültéri változata.

Fő tulajdonságai megegyeznek a Jolly Fix-el.

A két termék hígítása viszont eltér egymástól!

✓ Hogyan működik?

- Mélyalapozóként: beszívódik a porózus felületbe, stabilizálja és előkészíti a festéshez.
- Falfényként: a hígítástól függően selyemfényű vagy fényes, mosható bevonatot ad.
- Izolálóként: zárt, víztaszító filmréteget képez, ami nem engedi át a vizet és a szennyeződések; ideális nikotin-, korom- vagy vízfoltok eltakarására.
- Ha az első réteg nem fed egyenletesen, a második réteg biztosítja az egységes izoláló réteget.
- Felület erősítőként: Gyenge, porladó alap gletteket vagy festékeket erősíthetjük meg a megfelelő beszívódása által.



Felhasználási területek és hígítási arányok

Felhasználás típusa	Cél	Hígítási arány
Mélyalapozás (Beltér) Jolly Fix	Szívóképesség megszüntetése	1:3 - 1:10
Mélyalapozás (Kültér) Jolly Fix Acrilico	Porózus felületek megerősítése	1:3
Falfény (Fedőréteg)	Moshatóság, dörzsállóság növelése, selyem- vagy fényes hatás	1:1 - Fényes 1:4 - Selyemfényű
Izoláló, szigetelő réteg	Dohányfüst, korom, beázás, szennyeződés ellen	1:1 (1 vagy 2 rétegben)



Festhetőség

A Jolly Fix-szel kezelt felület minden általános, jó minőségű, vízbázisú festékekkel átfesthető.

- Különösen ajánlott:

- Tiffany
- Clean
- Hydrofinish

! *Kerüld az olcsó, gyenge minőségű festékeket, mert azoknak a tapadása nem lesz megfelelő, könnyen lepattogzódhat róla.*

Tippek a profi eredményhez

- Hígítás előtt alaposan keverd fel
- Izoláló használatnál ne spórolj az anyaggal – a zárt filmréteg a vastagságtól függ. Ha a felületet bespricceled vízzel és a víz lefolyik, és nem hagy elszíneződést akkor megfelelő a szigetelő képesség
- Falfényként ecsettel vagy hengerrel is könnyen felhordható



Előnyei összefoglalva

- Univerzális felhasználás – több termék kiváltható vele
- Kiváló tapadás előkészítő
- Izolál, szigetel, fényt ad
- Beltérben és kültérben egyaránt használható
- Profi minőség

FONTOS INFORMÁCIÓ

A leírást a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, viszont az anyagok, technikák és felületek sokrétűsége miatt ez csak egy tájékoztató jellegű dokumentum!

Ha bármi kérdésed lenne fordulj hozzánk bizalommal, keress meg minket bármelyik elérhetőségünk egyikén.



BÁRMILYEN KÉRDÉS ESETÉN KERESS BIZALOMMAL MINKET!

Vedd fel velünk a kapcsolatot az elérhetőségeink egyikén, akár a közösségi médián keresztül.

Látogass el hozzánk, a bemutatóterembe egy előre egyeztetett időpontban.

Ha a festékekről szeretnél bővebben olvasni akkor kattints a Casati Kisokosra, vagy a www.casati.hu weboldalra, ahol az összes terméket megtalálod. Ha pedig az eszközök érdekelnének akkor pedig a www.marmorinotools.hu -t ajánljuk.



casaticolorhungary
