



RIVESTIMENTI PROFESSIONALI

Artwork selection



OPERA

Norma

MICROCEMENT SYSTEM

Semmi sem egyszerűbb annál, mint amikor lágyan körülölel minket a hétköznapiak finom ritmusa. A puha tónusok mindig kellemesek akár egy időtlen dallam, amely sosem veszíti el az erejét.

Egykomponensű mikrocement rendszer, válogatott természetes alapanyagok alkotják. Poralapú - víz hozzáadásával keverhető, oldószermentes, finoman homogenizált szemcsékkel gazdagítva.

Alapszíne neutrális, azonban könnyedén személyre szabható, akár a Totocolor Univerzális színezőpasztákkal.

Az anyag állaga tixotróp, így függőleges és vízszintes felületeken egyaránt kiválóan alkalmazható.

Alkalmas:

falakra | bútorfelületekre | kerámia burkolatra | régi gyantás padlóra | betonfelületekre | beltérben és kültérben egyaránt.

Magas kopásállósága miatt intenzíven használt terekben is ideális, különösen ott, ahol a felület gyakran kerül tisztításra. A fuga nélküli, egybefüggő felület higiénikus, könnyen tisztítható, és nem gyűjti a port vagy a szennyeződések.

És ami a legjobb: mindehhez nincs szükség bontásra.

A mikrocement padlón mindössze ~3 mm vastagságban alkalmazható, így ráépíthető a meglévő burkolatra is.

Falakon akár 5 cm-ig rétegezhető, így formálható, struktúrálható, egyedi térhatások hozhatók létre.

Kiszerezés: 5 kg - 20 kg

Hígítás oldalfalra: kb 30% vízzel

Kiadósság: 1 kg/nm

Hígítás padlóra: kb 50% vízzel

Kiadósság: kb 3,2 kg/nm

Single-component product created with selected raw materials based on cement, resins and marble dust to be mixed with water, loaded with micronized aggregates and free from solvents. The product is available in a neutral color base but can be customized in 15 shades for a natural effect. It is possible to have 85 RAL shades and over 500 in NCS. It is suitable for vertical and horizontal coatings as it is a thixotropic product, it can be used on walls, furnishing accessories, ceramic tiles, resin-based coatings, concrete supports and screeds for interiors and exteriors. Thanks to its high resistance to wear, it is ideal for surfaces subject to continuous washing as the absence of joints makes the surfaces easily washable and hygienic by eliminating the accumulation of dirt and bacteria. Without expensive demolition work, it is possible to apply directly on floors with a thickness of only 3 mm, while for walls it can exceed 5 cm.



FELHORDÁSI ÚTMÚTATÓ CSEMPÉS FELÜLETRE

MICROCEMENT APPLICATION EXAMPLE ON TILES



- ← Védőréteg - protection
- ← Második réteg - second layer
- ← Első réteg - first layer
- ← Alapozó + háló
Alapozó

Végfelület,
fényes védőréteggelVégfelület,
matt védőréteggelRozsdás felület az
OPERA AIDA-valRust effect
in addition with OPERA AIDA

Ultrafinom por alapú mikrocement, alkalmas magas és közepes vastagságú felületek kialakítására, akár magas precizitást igénylő hatások létrehozására. Összetétele révén egyszerre strapabíró, az alkalmazás során lágy, a teljes száradás után pedig nagy keménységű és ellenálló.

Nagyon magas ökológiai értékkel bír, mivel elősegíti a nedvesség eloszlását, és megakadályozza a penész és baktériumok kialakulását, mindezt kémiai adalékanyagok nélkül. Kül- és beltérben egyaránt használható, megfelelő alapozással bármilyen felületen: kő, kerámia, üveg, fa, műanyag, berendezési tárgyak és falak burkolataként.